



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

**ECOSYS M6230cidn en  
ECOSYS M6630cidn**

A4 KLEURENMULTIFUNCTIONAL

# INTUÏTIEVE KLEUREN- ALLROUNDERS



De nieuwe A4 kleurenmultifunctionals zijn speciaal ontworpen voor middelgrote tot grote werkgroepen. Deze betrouwbare en snelle modellen voldoen aan de nieuwste milieu-eisen. Het kleurentouchscreen biedt eenvoudig toegang tot de talrijke functies van de multifunctional. De speciale programmatoetsen en het open softwareplatform HyPAS van KYOCERA helpen om uw documentprocessen verder te optimaliseren. En tot slot bieden ze u ook een aantrekkelijke TCO.

- > Tot 30 A4 pagina's per minuut in kleur en zwart-wit
- > Duurzame componenten voor een hoge efficiëntie en betrouwbaarheid
- > Compact design
- > Standaard dubbelzijdig afdrukken, kopiëren, scannen en faxen (alleen M6630cidn)
- > 7" kleurentouchscreen met startscreen
- > Laag energieverbruik
- > HyPAS™ softwareplatform voor krachtige bedrijfsoplossingen op maat
- > Doorzoekbare PDF en scannen naar MS Office met de optionele Scan Extension Kit



De ECOSYS M6230cidn en M6630cidn bevatten extreem duurzame componenten die een efficiënte en betrouwbare werking garanderen, om te voldoen aan de hoge eisen van drukke kantooromgevingen. Ze combineren effectieve productiviteit en maximale flexibiliteit en zorgen tegelijkertijd voor een minimale impact op het milieu.

## ALGEMEEN

**Technologie:** KYOCERA ECOSYS, laser, kleur, HyPAS™ solution platform  
**Bedieningspaneel:** 177,8 mm (7 inch) kleurentouchscreen, 10° - 20° kantelbaar  
**Type:** desktop  
**Printsnelheid:** tot 30 pagina's A4 per minuut  
 dubbelzijdige printsnelheid: 15 pagina's per minuut, A4  
 dubbelzijdige kopieersnelheid: 15 pagina's per minuut, A4  
**Resolutie:** 1.200 x 1.200 dpi (printen, met verminderde snelheid), 600 x 600 dpi (Scannen/kopiëren)  
**Opwarmtijd:** circa 26 seconden  
**Tijd tot eerste afdruk:** circa 6,5/7,5 seconden in zwart-wit/kleur  
**Tijd tot eerste kopie:** circa 8,5/10 seconden in zwart-wit/kleur (DP), circa 7,5/9 seconden in zwart-wit / kleur (glasplaat)  
**CPU:** ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz  
**Geheugen:** standaard 1GB, maximaal 3GB + 128GB SSD  
**Standaard interface:** USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az support), optioneel Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 1 eKUIO slot voor optionele interne printserver, slot voor optionele SD Card  
**Geïntegreerde accounts:** 100 afdelingscodes  
**Afmeting (B x D x H):** 475 x 558 x 616 mm  
**Gewicht:** circa 35,4 kg  
**Stroomvoorziening:** 220 / 240 Vac, 50/60 Hz  
**Stroomverbruik**  
 Printen: 496 W  
 Kopiëren: 211 W  
 Stand-by: 70 W  
 Slaapstand: 0,6 W  
**Geluid (geluidsdruk: ISO 7779/ISO 9296)**  
 Kopiëren/printen: 49,4 dB (A)  
 Stand-by: 29,4 dB (A)  
 Slaapstand: onmeetbaar laag  
**Certificering:** TÜV/GS, CE  
 Deze machine is gefabriceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieurechtlijn ISO 14001.

## PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van maximaal 0,11 mm. Gebruik papier dat is aanbevolen door KYOCERA onder normale omgevingsomstandigheden.  
**Invoercapaciteit:** 100 vel multifunctionele lade, 60–220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Custom (70 x 148 tot 216 x 356 mm), 250 vel standaard universele papercassette, 60–163 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Custom (105 x 148 tot 216 x 356 mm). Maximale invoercapaciteit met opties: 1.850 vel A4  
**Duplexeendigheid:** standaard duplexfunctie ondersteunt 60–163 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal  
**Standaard duplex documenttoevoer:** 75 vel, 50–120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 tot 216 x 356 mm)  
**Uitvoercapaciteit:** maximaal 250 vel bedrukte zijde onder, sensor "vol met papier"

## PRINTFUNCTIES

**Controllertaal:** PRESCRIBE II c  
**Emulaties:** PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 compatibel), PDF Direct Print, XPS Direct Print  
**Besturingssystemen:** alle huidige Windowsbesturingssystemen, Mac OS X versie 10.8 of hoger, UNIX, LINUX, evenals andere besturingssystemen op aanvraag  
**Lettertypes/barcodes:** 93 contourlettertypes (PCL), 93 lettertypes (KPDL 3), 8 lettertypes (Windows Vista), 1 bitmap font, 45 soorten eendimensionale barcodes, 1 type of tweedimensionale barcode (PDF417)  
**Printfuncties:** Encrypted PDF Direct Print, IPP printen, e-mail printen, WSD print, beveiligd printen via SSL, IPsec, SNMPv3, quick copy, controleren en vasthouden, private print, taakopslag en taakmanagement functionaliteit  
**Ondersteunt mobiel printen:** KYOCERA Mobile Print app voor iOS en Android; AirPrint, Mopria, Direct Wi-Fi, GoogleCloud Print

## KOPIEERFUNCTIES

**Maximaal formaat origineel:** A4/Legal  
**Continu kopiëren:** 1–999  
**Zoombereik:** 25–400% in stappen van 1%  
**Vaste vergrotingsverhoudingen:** 5 verkleinings-/5 vergrotingspercentages  
**Belichtingsmodus:** automatisch, handmatig: 9 stappen  
**Beeldafstellingen:** tekst + foto, foto, tekst, kaart, geprint document  
**Digitale functies:** meerdere afdrucken van één scan, elektronisch sorteren (collate), kopiëren van ID-kaart, zin1, 4in1, automatische cassette wisselen, blanco vel overslaan

## SCANFUNCTIES

**Functionaliteit:** scan-to-e-mail, scan-to-FTP, scan-to-SMB, scan to USB Host, Local/Network TWIN, WIA, WSD scan  
**Scansnelheid:** 60 ipm (300 dpi, A4, zwart-wit), 40 ipm (300 dpi, A4 kleur), 26 ipm (300 dpi, A4, zwart-wit) (duplex), 17 ipm (300 dpi, A4 kleur) (duplex)  
**Scanresolutie:** 600, 400, 300, 200 dpi, 256 grijschalen per kleur  
**Maximaal scanformaat:** A4, Legal  
**Herkenning origineel:** tekst, foto, tekst + foto, lichte tekst, geoptimaliseerd voor OCR  
**Bestandtypes:** TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS, Open XPS, Encrypted PDF, hoge compressie PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, MS Office bestand en doorzoekbare PDF (optionele scan extension kit(A) is vereist)  
**Compressie methode:** MMR/JPEG  
**Functies:** kleurenscaan, geïntegreerd adresboek, Active Directory support, versleutelde gegevens overdracht, tegelijk verzenden (e-mail, fax, SMB/FTP folder, print) in een keer, blanco vel overslaan

## FAXFUNCTIES (alleen M6630cidn)

**Compatibiliteit:** ITU-T Super G3  
**Modemsnelheid:** maximaal 33,6 kbps  
**Transmissie snelheid:** maximaal 3 seconden (JBIG)  
**Scansnelheid:** 2 seconden of minder  
**Adresboek:** 200 contacten

## Scandichtheid:

Normaal: 200 x 100 dpi  
 Fijn: 200 x 200 dpi  
 Superfijn: 200 x 400 dpi  
 Ultrafijn: 400 x 400 dpi  
 Halftoon: 256 grijschalen  
**Maximaal formaat origineel:** A4/Legal  
**Compressiemethode:** JBIG, MMR, MR, MH  
**Ontvangst geheugen:** 256 vel of meer  
**Functies:** faxen via netwerk, dubbelzijdige verzending en ontvangst, encrypted verzending en ontvangst, registratie van verzending en ontvangst, verzenden naar meerdere bestemmingen

## VERBRUIKSMATERIALEN

Capaciteit van de toner is in overeenstemming met ISO/IEC 19798  
**TK-5270K tonerkit:** microfijne toner zwart voor 8.000 pagina's A4  
**TK-5270C, TK-5270M, TK-5270Y tonerkit:** microfijne toner cyaan, magenta, geel voor 6.000 pagina's A4.  
 Starttoner: zwart 3.500 pagina's, cyaan, magenta, geel 2.500 pagina's A4  
**SH-13 nietjes:** 2 x 1,500 nietjes voor MS-5100

## OPTIES

**Scan Extension Kit (A):** Scan naar doorzoekbare PDF (embedded OCR) of naar MS Office (docx, xlsx, pptx, HD-6, HD-7 of SD-card is vereist)  
**Papierverwerking**  
**PF-5100 papercassette (maximaal 3 cassettes):** 500 vel, 60–220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (92 x 162 mm tot 216 x 356 mm)  
**MS-5100 nietmachine:** 20 vel, één positie semi-automatisch nieten, inclusief 1.500 nietjes  
**HD-6 SSD:** 32 GB voor eenvoudig document management  
**HD-7 SSD:** 128 GB voor eenvoudig document management  
**Data Security Kit (E):** overeenkomstig met ISO 15408 met beveiligingsniveau EAL2, HD-6, HD-7 of SD-card is vereist  
**Geheugen upgrade:** 1GB/2GB  
**UG-33:** ondersteunt ThinPrint  
**USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):** ondersteuning voor verschillende authenticatie sleutels beschikbaar  
**IC Card Reader Holder 10:** houder voor de USB IC Card reader  
**Optionele interface:**  
 IB-36: Direct Wi-Fi Interface  
 IB-50: Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT  
 IB-51: Wireless LAN Interface (802.11b/g/n)  
**CB-5100H onderzetkast hoog:** hout met opslagruimte. Circa 39 cm x 53 cm x 50 cm (BxDxH)  
**CB-5100L onderzetkast laag:** hout met opslagruimte. Circa 39 cm x 53 cm x 37 cm (BxDxH)

## GARANTIE

Standaard 1 jaar carry-in garantie. KYOCERA geeft op de drum en developer een garantie van 3 jaar of maximaal 200.000 pagina's (afhankelijk van welke situatie zich het eerst voordoet), mits de printer wordt gebruikt en gereinigd in overeenstemming met de onderhoudsinstructies.

**KYOLIFE** De on-site garantieverlenging tot 5 jaar voor printer en opties.



KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.  
 Beechavenue 25 – 1119 RA – Schiphol-Rijk  
 Tel +31(0) 20 58 77 200 –  
[www.kyoceradocumentsolutions.nl](http://www.kyoceradocumentsolutions.nl) – [informatie@dnl.kyocera.com](mailto:informatie@dnl.kyocera.com)

\* ECOSYS M6230cidn/M6630cidn editie 04/2018  
 \* Specificaties kunnen zonder voorwaankondiging worden gewijzigd. Informatie was bij het ter perse gaan correct. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn

UW KYOCERA PARTNER

