

TASKalfa



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 5053ci

A3 KLEURENMULTIFUNCTIONAL

# VEILIGE EFFICIËNTIE IS TOPPRIORITEIT



De TASKalfa 5053ci maakt gebruik van de nieuwste beveiligingstechnologie om uw waardevolle bedrijfsgegevens te beschermen en zorgt ervoor dat informatie virtueel achter slot en grendel wordt bewaard. U kunt deze multifunctional veilig gebruiken in de wetenschap dat de machine tijdens het proces geen waardevolle gegevens in gevaar brengt. De papierverwerkingsmogelijkheden, afwerkopties en scherpe afdrucken met levendige kleuren maakt dat de TASKalfa 5053ci een complete documentoplossing is om efficiënt te printen, kopiëren en scannen.

- > Tot 50/25 pagina's A4/A3 per minuut in zwart-wit en kleur
- > Uitstekende afdrukkwaliteit dankzij de geavanceerde kleurentechologie
- > Gebruiksvriendelijk en intuïtief 10.1 inch bedieningspaneel
- > Geavanceerde papierverwerkingsopties van A6 tot SRA3, tot wel 7.150 vel
- > Standaard ingebouwde beveiligingsfuncties zoals; Data security kit, Trusted Platform Module, Secure Boot en Run Time Integrity Check
- > Duurzame componenten voor uitzonderlijke efficiëntie, geweldige betrouwbaarheid en een lage afvalproductie
- > Optionele Fiery Controller voor extra productiviteit en kleurkwaliteit

## ALGEMEEN

**Technologie:** KYOCERA TASKalfa kleurenlaser, HyPAS solution platform  
**Touchscreen afmeting:** 256,5 mm (10.1 inch) capaciteit kleurenscherm, 15° - 90° draaibaar  
**Afdruksnelheid (pagina's per minuut):** tot 50/25 ppm A4/A3 in kleur en zwart-wit; dubbelzijdige printingsnelheid: 50 ppm A4; dubbelzijdige kopieersnelheid: 50 ppm A4  
**Resolutie:** 4.800dpi equivalent x 1.200dpi (printen) 600 x 600 dpi (scannen/ kopiëren)  
**Opwarmtijd na inschakeling:** 17 seconden of minder  
**Tijd tot eerste afdruk:** 4,3 / 5,4 seconden of minder in zwart-wit / kleur  
**Tijd tot eerste kopie:** 4,5 / 6,5 seconden of minder in zwart-wit / kleur (DP), 3,7 / 4,8 seconden of minder in zwart-wit / kleur (glasplaat)  
**CPU:** Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.2GHz  
**Geheugen:** 4GB RAM + 8GB SSD + 320GB HDD  
**Standaard interface:** USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az support), optioneel Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO sloten, voor optionele interne printserver of voor optionele faxstelsysteem, slot voor optioneel Wireless LAN, slot voor optionele SD kaart, NFC tag  
**Afmeting (B x D x H):** basissysteem: 602 x 665 x 790 mm  
**Gewicht:** basissysteem: circa 95 kg  
**Stroomvoorziening:** 220 / 240 VAC, 50/60 Hz  
**Stroomverbruik**  
**Printen/ kopiëren:** 900 W  
**Ready mode:** 60 W  
**Low power mode:** 50 W  
**Slaapstand:** 0,7 W  
**Geluid (geluidsdruk ISO 7779 op een afstand van 1 meter gemeten):**  
 kopiëren/printen: 53,3 dB(A)  
 Stand by: 35 dB (A)  
**Certificering:** GS, TÜV, CE.  
 Deze machine is gefabriceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieurechtlijn ISO 14001

## PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van maximaal 0,11 mm. Gebruik papier dat is aanbevolen door KYOCERA onder normale omgevingsomstandigheden.  
**Invoercapaciteit:** Multifunctionele lade: 150 vel, 52 - 300 g/m<sup>2</sup> (banner 136 - 163 g/m<sup>2</sup>), A6R - SRA3 (320 x 450 mm), Custom (98 x 148 tot 297 x 457,2 mm), banner maximaal 304,8 x 1.220 mm; standaard universele papier-cassette, 2 x 500 vel, 52 - 300 g/m<sup>2</sup>, 1e cassette A6R tot A4R, 2e cassette A6R tot SRA3. Maximale invoercapaciteit met opties: 7.150 vel A4  
**Duplexeenschap:** standaard ondersteuning voor dubbelzijdig afdrukken op de formaten A6R - SRA3, 64 - 256 g/m<sup>2</sup>  
**Uitvoercapaciteit:** standaard 500 vel bedrukte zijde onder, maximale uitvoercapaciteit 4.300 vel

## PRINTFUNCTIES

**Controller-taal:** PRESCRIBE  
**Emulaties:** PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (compatibel met PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print en Open XPS  
**Besturingssystemen:** alle huidige Windows-besturingssystemen, MAC OS X versie 10.9 of hoger, Unix, Linux, evenals andere besturingssystemen op aanvraag  
**Lettertypes/barcodes:** 93 contourlettertypes PCL, 136 lettertypes (KPDL3), 8 lettertypes (Windows Vista), 1 bitmap font, 45 eendimensionale barcodes alsmede support voor tweedimensionale barcodes (PDF-417)  
**Functies:** beveiligde PDF Direct Print, IPP printing, e-mail printing, WSD print, veilig printen via SSL, IPSec, SNMPv3, snel kopiëren, controleren en vasthouden, privé afdrukken, taakopslag en takenbeheerfuncties

**Ondersteunt mobiel printen:** KYOCERA Mobile Print app voor iOS en Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google cloud print

## KOPIEERFUNCTIES

**Maximaal formaat origineel:** A3 / ledger  
**Continu kopiëren:** 1 - 9999  
**Zoombereik:** 25 - 400% in stappen van 1%  
**Beschikbare vergrotingsverhoudingen:** 5R/5E  
**Digitale functies:** eenmaal scannen en meerdere malen kopiëren, elektronisch sorteren, 2in1 en 4in1 kopiëren, afbeelding herhaald kopiëren, paginanummering, omslagmodus, boekje kopiëren, kopiëren onderbreken, formulier-overlay, marge verschuiven, automatische cassette wisselen, blanco vel overslaan, ID copy  
**Belichtingsmodus:** automatisch, handmatig: 16 stappen  
**Beeldafstellingen:** tekst + foto, tekst, foto, kaart

## SCANFUNCTIES

**Functionaliteit:** Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host, Scan-to-box, Network TWAIN, WIA/WSD scan  
**Scansnelheid:** 220 beelden per minuut (300 dpi, A4, duplex, met DP-7130) in zwart-wit en kleur  
**Scanresolutie:** 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi, 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi, 200dpi x 100dpi in A4; 256 grijschalen per kleur  
**Maximaal scanformaat:** A3, Ledger  
**Herkenning origineel:** tekst, foto, tekst + foto, lichte tekst / fijne lijnen, geoptimaliseerd voor OCR  
**Bestandstypes:** PDF (hoge compressie, encryptie, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u), doorzoekbare PDF (optie), MS Officebestand (optie), JPEG, TIFF, XPS, Open XPS

## FAXFUNCTIES (OPTIONEEL)

**Compatibiliteit:** ITU-T Super G3  
**Modemsnelheid:** maximaal 33,6 kbps  
**Transmissiesnelheid:** maximaal 3 seconden (JBIG)  
**Scansnelheid:** 2,0 seconden of minder  
**Maximaal formaat origineel:** A3, banner maximaal 1.600 mm  
**Compressiemethode:** JBIG, MMR, MR, MH  
**Functies:** netwerkfaxen, verzending draaien, ontvangst draaien, encrypted verzending en ontvangst, dubbelzijdig faxontvangst, geheugenontvangst, mailbox, diagnostiek op afstand, uitgesteld verzenden en ontvangen, gelijktijdig naar meerdere bestemmingen versturen, optionele internet-fax, dubbel fax met tweede faxstelsysteem 12

## VERBRUIKSMATERIALEN

Gemiddelde yield bij continu A4 afdrukken met 5% gemiddelde dekking.  
**TK-8515K tonerkit:** toner zwart voor 30.000 pagina's  
**TK-8515C, TK-8515M, TK-8515Y tonerkits:** toner cyaan, magenta, geel voor 20.000 pagina's  
**WT-8500 toneralfabak:** 40.000 vel (in overeenstemming met 5% dekking zwart-wit: kleur = 7 : 3)  
**Nietjes:**  
**SH-10:** voor de DF-7100, DF-7120, BF730, 3x 5.000 nietjes  
**SH-12:** voor de DF-7110, 3x 5.000 nietjes  
**SH-14:** voor de DF-7130, 5x 5.000 nietjes

## OPTIES

**Faxstelsysteem 12**  
**Internet Fax Kit (A)**  
**Scan uitbreidingskit (A):** scan naar doorzoekbare PDF (embedded OCR), opslaan als PDF of MS Office (docx, xlsx, pptx)  
**Printing System 15:** Fiery Controller  
**Printing System Interface Kit 15:** Interface board voor Fiery

## PAPIERVERWERKING

**DP-7100 documenttoevoer:** (automatisch dubbelzijdige doorvoer), 140 vel, 35 - 160 g/m<sup>2</sup> (simplex), 50 - 120 g/m<sup>2</sup> (duplex), A6R-A3 - banner tot 1.900 mm  
**DP-7110 documenttoevoer:** (duplex scannen in één doorvoer) 270 vel bij 50-80 g/m<sup>2</sup>, 35 - 220 g/m<sup>2</sup> (simplex), 50 - 220 g/m<sup>2</sup> (duplex), A6R-A3 - banner tot 1.900 mm  
**DP-7130 documenttoevoer:** (duplex scannen in één doorvoer met ultrasone sensor), 270 vel bij 50 - 80 g/m<sup>2</sup>, 35 - 220 g/m<sup>2</sup> (simplex), 50 - 220 g/m<sup>2</sup> (duplex), A6R-A3 - Banner tot 1.900 mm  
**DT-730(B) documentenplank**  
**PF-7100 papiercassette:** 2x 500 vel, 52 - 300 g/m<sup>2</sup>, A6R - SRA3 (320 x 450 mm)  
**PF-7110 papiercassette:** 2x 1.500 vel, 52 - 300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, letter  
**PF-7120 A4 side deck:** 3.000 vel, 60 - 300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5  
**DF-7100 interne finisher:** maximaal 500 vel A4; maximaal 52 - 300 g/m<sup>2</sup>, A6R - SRA3; nieten tot 50 vel A4 of 30 vel A3 op 3 posities  
**DF-7110\* finisher + AK-7110:** hoofduitvoer: maximaal 4.000 vel A4 (3.000 vel met attachement BF-730), Sub lade: 200 vel A4; Sub lade (top): 100 vel A4; 52 - 300 g/m<sup>2</sup>, A6R - SRA3  
 Nieten tot 65 vel A4 of 30 vel A3 op 3 posities, B5 - SRA3  
**DF-7120\* finisher + AK-7110:** hoofduitvoer: 1.000 vel A4, 52 - 300 g/m<sup>2</sup>, A6R - SRA3  
 3 posities nieten tot 50 vel A4 of 30 vel SRA3  
**DF-7130\* Document finisher + AK-7110:** hoofduitvoer: 4.000 vel A4; extra uitvoer: 200 vel 52-300 g/m<sup>2</sup> A6R-SRA3  
 3 posities nieten tot 100 vel A4 of 50 vel SRA3  
**AK-7110 Attachment kit voor DF-7110, DF-7120 en DF-7130:** 100 vel, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3, \* Bridge unit AK-7110 is vereist bij gebruik van de DF-7110, DF-7120 en DF-7130  
**PH-7C perforator voor de DF-7120/DF-7110/DF-7130:** 2-gaten/4-gaten, 60 - 256 g/m<sup>2</sup>, A5R - A3  
**MT-730(B) mailboxsorteerder voor de DF-7110:** 7 vakken x 100 vel A4, 50 vel A3/B4, 60 - 163 g/m<sup>2</sup>  
**BF-730 booklet en tri-folding finisher voor de DF-7110:**  
 Half vrouwen: 52 - 256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R  
 Boekje vrouwen: maximaal 16 vel (64 pagina's, 60 - 90 g/m<sup>2</sup>) Vrouwen zonder nieten: maximaal 5 vel (60 - 90 g/m<sup>2</sup>)  
 Tri-folding: 60 - 105 g/m<sup>2</sup>, A4R Multi tri-folding: 5 vel; (60 - 90 g/m<sup>2</sup>), 3 vel (91 - 105 g/m<sup>2</sup>)  
**BF-9100 Booklet en tri-folding finisher voor DF-7130:**  
 Half vrouwen: 52-256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R  
 Boekje vrouwen: maximaal 20 vel (80 pagina's, 60-90 g/m<sup>2</sup>) of maximaal 13 vel (52 pagina's 91-105g/m<sup>2</sup>)  
 Vrouwen zonder nietjes: maximaal 5 vel (60-90g/m<sup>2</sup>) of maximaal 3 vel (91-105g/m<sup>2</sup>) Tri-folding: maximaal 5 vel (60-90g/m<sup>2</sup>) of Max 3 vel (91-105g/m<sup>2</sup>)  
**JS-7100 Job separator:** 100 vel interne job separator, 52 - 300 g/m<sup>2</sup>, A5R - SRA3  
**PH-7120:** interne perforator voor de DF-7100 interne finisher  
**Banner Guide 10:** Banner papier feeding guide, 10 vel  
**Keyboardholder 10**  
**NK-7120:** numerieke toetsenbord  
**USB IC Card Reader:** Card Authentication Kit (B) AC  
**UG-33 AC:** ThinPrint ondersteuning  
**UG-34 AC:** Emulatie (IBM Proprieter/EPSON LQ-850/ Diablo 630)  
**Optionele interface**  
**IB-35:** Direct Wi-Fi Interface  
**IB-50:** Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/ 1000 BaseT  
**IB-51:** Wireless LAN Interface  
**Platen cover (E)**  
**CB-7100W:** onderkast, hout  
**CB-7110M:** onderkast, metaal



KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.  
 Beechavenue 25 - 1119 RA - Schiphol-Rijk  
 Tel +31(0) 20 58 77 200  
[www.kyoceradocumentsolutions.nl](http://www.kyoceradocumentsolutions.nl) - [informatie@dnl.kyocera.com](mailto:informatie@dnl.kyocera.com)

\* TASKalfa 5053ci editie 02/2019 \* Specificaties kunnen zonder voorafkondiging worden gewijzigd. Informatie was bij het ter perse gaan correct. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn.